



SF - KASET FİLTRELER / SF – Casette Filters

Filtre Verimlilik Sınıfı: G3 (EU3) – G4 (EU4) / Filter Efficiency Class: G3 (EU3)-G4 (EU4)

Ölçü Dimension (mm)	Yüzey Alanı (m2) Surface Area (m2)	Hava Debisi (m3/h) Air Flow Rate (m3/h)	Basınç Kaybı (Pa) Pressure Loss (Pa)	FİYAT PRICE
592x592x48	0,60	3400	45	20,00 EURO
287x592x48	0,30	1700	45	15,00 EURO
287x287x48	0,15	850	45	13,00 EURO



CB – KARTON KASET FİLTRE / CB – Carton Casette Filter

Filtre Verimlilik Sınıfı: G3 (EU3) – G4 (EU4) / Filter Efficiency Class: G3 (EU3)-G4 (EU4)

Ölçü Dimension (mm)	Yüzey Alanı (m2) Surface Area (m2)	Hava Debisi (m3/h) Air Flow Rate (m3/h)	Basınç Kaybı (Pa) Pressure Loss (Pa)	FİYAT PRICE
592x592x48	0,60	3400	60	18,00 EURO
287x592x48	0,30	1700	62	13,00 EURO
287x287x48	0,15	850	60	11,00 EURO



FC – FANCOİL FİLTRE / FC – FANCOIL FILTER

Filtre Verimlilik Sınıfı: G2 (EU2) – G3 (EU3) / Filter Efficiency Class: G2 (EU2)-G3 (EU3)

Ölçü Dimension (mm)	Yüzey Alanı (m2) Surface Area (m2)	Hava Debisi (m3/h) Air Flow Rate (m3/h)	Basınç Kaybı (Pa) Pressure Loss (Pa)	FİYAT PRICE
592x592x10	0,28	2800	20	15,00 EURO
287x592x10	0,13	1100	20	11,00 EURO
287x287x10	0,08	800	20	9,00 EURO

FİLTRELER / FILTERS

Rev.01
16-02-2015

TORBA FİLTRELER – G4 / BAG FILTER – G4

Filtre Verimlilik Sınıfı: G4 (EU4) / Filter Efficiency Class: G4 (EU4)

Ölçü Dimension (mm)	Yüzey Alanı (m2) Surface Area (m2)	Hava Debisi (m3/h) Air Flow Rate (m3/h)	Basınç Kaybı (Pa) Pressure Loss (Pa)	FİYAT PRICE
592x592x360 / 6 cep	2,60	3400	60	30,00 EURO
490x592x360 / 3 cep	2,20	2800	60	26,00 EURO
287x592x360 / 3 cep	1,30	1700	60	18,00 EURO



KOMPAKT FİLTRE / COMPACT FILTER

Filtre Verimlilik Sınıfı: F9 (EU9) / Filter Efficiency Class: F9 (EU9)

Ölçü Dimension (mm)	Yüzey Alanı (m2) Surface Area (m2)	Hava Debisi (m3/h) Air Flow Rate (m3/h)	Basınç Kaybı (Pa) Pressure Loss (Pa)	FİYAT PRICE
592x592x292	18,00	4250	180	126,00 EURO
490x592x292	15,00	3500	180	119,00 EURO
287x592x292	9,00	2125	180	51,00 EURO



ELEKTROSTATİK FİLTRE / ELECTROSTATIC FILTER

Yağ, Yağ buharı, is, duman, her türlü partikül (0.01 mikron dahil) ve kirleticilerin arıtılmasında kullanılır. Verimlilik: %95' e kadar (NIOSH 5026 yağ sisi testi verilerine göre) Voltaj: 220V

It is used for refining the Oil, Oil vapor, smudge, fume, every kind of particle(included 0,01 micron) and pollutants. Efficiency: up to 95% (based on datas of the NIOSH 5026 Oil Mist Test) Voltage: 220V

MODEL	HAVA DEBİSİ (m3/h) AIR FLOW RATE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	BİRİM FİYAT UNIT PRICE
RY 2500A	2500 m3/h	1* Yıka-Tak Statik Filtre	4712,00 USD
RY 5000	5000 m3/h	2* Yıka-Tak Statik Filtre	5405,00 USD
RY 7500A	7500 m3/h	3* Yıka-Tak Statik Filtre	6415,00 USD
RY 10000B	10.000 m3/h	4* Yıka-Tak Statik Filtre	7310,00 USD
RY 10000 (2*RY5000)	10.000 m3/h	4* Yıka-Tak Statik Filtre	10536,00 USD
RY 15000A (2*RY7500A)	15.000 m3/h	6* Yıka-Tak Statik Filtre	12180,00 USD
RY 20000B (2*RY10000B)	20.000 m3/h	8* Yıka-Tak Statik Filtre	14450,00 USD
RY 30000B (3*RY10000B)	30.000 m3/h	12* Yıka-Tak Statik Filtre	21950,00 USD



HVAC Systems and Equipments Co.
İklimlendirme Sistemleri San.Tic.Ltd.
 Orhanlı (Orta Mah.) Livan St. No:10 Tuzla – İstanbul /
 TURKEY

+0090 216 3773360 ☎

+0090 216 3772730 📠

www.gmcgrup.com 🌐